





PVC

SISTEMA 70 EVO

Tipologie di prodotto

-  Finestra e porta finestra
-  Wasistas



Profondità profilo	70 mm
Camere profilo	6
Guarnizioni	3
Trasmittanza termica	Uw 1,18 W/m ² K con vetro Ug 1,0 Uw 0,92 W/m ² K con vetro Ug 0,6
Isolamento acustico	Fino a 46 dB
Sicurezza contro le effrazioni	Fino alla classe WK2
Ermeticità/Resistenza alla pioggia battente	Fino alla classe 4 (DIN EN 12207) e 9A

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- **Sostenibile**
Realizzato con PVC riciclato fino all'80% ed un'anima in fibra che permette di ridurre l'utilizzo del rinforzo in ferro, per una economia circolare al 100%.
- **Design moderno**
Linee squadrate e contemporanee, nodo centrale ridotto e possibilità di montaggio con anta a scomparsa incassando il profilo su tutti e quattro i lati.
- **Versatile**
Profilo per finestre, porte finestre a 1,2,3 ante, ribalta e vasistas. Disponibile con doppio o triplo vetro.
- **Disponibile anche nella versione EVO DESIGN**
con maniglia centrale per il massimo della simmetria ed una pulizia delle linee senza eguali.
- **Personalizzabile**
Più di 50 finiture disponibili, abbinabili per interno ed esterno nell'opzione bicolore. Configurabile con effetti legno realistici ed eleganti o con colori matt moderni ed accattivanti.


COLORI MANIGLIE E ACCESSORI

-  Bianco
-  Argento
-  Oro satinato
-  Bronzo
-  Testa di moro
-  Nero




DISEGNI TECNICI


Nodo Inferiore
Telaio L




Nodo Inferiore
Telaio Z40



Nodo Centrale
Sistema 70 EVO



Nodo Centrale
Sistema 70 EVO DESIGN





SISTEMA 70 EVO

 **Tecnoplast**
PENSIERO INFISSO